



Textilien 5

Polstermöbel, in Rahmen gespannte Textilien

Stand: 10.02.09



Fachspezialist:

- Textilkonservierung 5
- Möbelkonservierung 7
- Vergoldung 9



Handhabung:


Moderne Möbel zuerst bergen (Sperrholz, Spanplatten).
 Polstermöbel immer unter Sitz- /Stehfläche fassen.
 Nicht an Lehnen fassen; können Abbrechen, da Leim angequollen.
 Für Notmassnahmen ausschlaggebend = fragileres / wichtigeres Material:
 Textil, Holz oder Fassung?



Von unten anfassen

Notreinigung:

Bereits nasse Polsterung: Mit viel klarem Wasser (bei guter Stabilität mit Wasserstrahl) reinigen. Wasser mit Wassersauger aus Polster absaugen (Fliegengitter zwischen Polster und Saugkopf). Bei starker Verschmutzung im Polster Spülen und Saugen wiederholen. Anschliessend Wasser mit aufgelegten, sauberen Tüchern oder Haushaltspapier absaugen. Lose Teile (Kissen, Matratzen) separat Reinigen und Trocknen.
Trockene / nur feuchte Objekte oder Möbel bei welchen nur Beine nass sind: Polster nicht nass reinigen.



Strahlwässern



Sprühwässern



Durch Filter Wasser absaugen




Trocken tupfen

Holzteile: nur reinigen, wenn sich kein Lack / Farbe löst. Mit klarem Wasser reinigen, bei guter Stabilität mit Wasserstrahl) reinigen. Nicht trocken tupfen (Vergoldung oder Lack!)


Bei Vergoldungen oder heiklen Fassungen, kein Wasser an diesen Partien einsetzen.

Trocknung:

Polstermöbel sehr gut umlüftet trocknen (Distanz bei Aufstellen!). Keine Hitze verwenden!
Polsterflächen: Saugfähige Tücher (z.B. alte Leintücher) oder Haushaltspapier auf die Oberfläche drücken. Diese Lage nicht auswechseln oder anheben bis das Textil vollständig trocken ist!




Stellen



Legen, abdecken mit saugfähigem Material

Nasse Furniere: ev. mit Gewichten und Zwingen leicht fixieren. Zwischen Objekt und Gewicht /Zwinge eine feuchtigkeits-durchlässige, nicht abfärbende Schicht legen; häufig wechseln.



Umlüften



Aktivtrocknen mit Kaltluft



Keine Hitze

Beim Ablösungen von Teilen des Schnitzwerkes, der Konstruktion, des Furniers oder der Fassung, die Fragmente sichern.



Fragment-sicherung



Desinfizieren, Fungizit-behandlung



Nicht gefrieren

Lagerung:

Mit genügend Distanz gut umlüftet bei stabilem, graduell trockener werdendem Klima aufstellen.

Vor Licht und Staub schützen.


Regelmässige Schimmelkontrolle.



Stehendlagerung



Umluftlagerung



Klimaangabe für Lagerung



Überwachung des gelagerten Bestandes



Textilien 5

Polstermöbel, in Rahmen gespannte Textilien

Stand: 10.02.09




Besonderes:

Textilien mit ausblutenden Farben oder in Textil einziehende gelöste Farbe/Lasur des Holzes: sofort Textilkonservatorin hinzuziehen. Saugfähige Tücher (z.B. alte Stoffwindeln) oder Haushaltspapier auf die Polster-Oberfläche drücken. Diese Lage nicht auswechseln oder anheben bis das Textil vollständig trocken ist!

Fehlende Stützen im Holzrahmen durch Hilfskonstruktionen ersetzen, damit sich Polstermöbel beim Trocknen nicht verformt.

Polster dicht mit sauberen Tüchern abdecken, damit noch gelöster Schmutz in das Tuch wandern kann.



Legen, abdecken mit saugfähigem Material



Material und Hilfsmittel:

Einsatzsortiment gem. Grundmaterialliste
(Technik, Verbrauchsmaterial, Verpackung, Personenausrüstung)

Zudem:

Saugfähige nicht fuselnde Tücher oder Haushaltspapier (kein WC-Papier) **viel!**

Nass-Sauger

Fliegengitter

Kaltluft Föhn

Zwingen, Klammern

Arbeitssicherheit:

Nitrilhandschuhe verwenden.

Bei Schimmelbefall: Atemschutzmaske FFP2 / FFP3

+ Nitril-Handschuhe

Bei viel Schimmel zudem Tyvekanzug.



Handschuhe gem. Schutzbedürfnis



Staubmaske



Schutzanzug gem. Bedürfnis



Nicht alleine anheben

Grosse Polstermöbel können vollgesaugt mit viel Wasser sehr schwer sein!

Vorsicht beim Anheben.